

A63X1.3GD, A65X1.3GD



DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø460mm
- Turbina bocznokanałowa z silnikiem trójfazowym asynchronicznym ATEX EX II 3GD
- Kabel elektryczny 10m z wtyczką 3 Ph+PE 16A IP67 ATEX
- Ręczny otrząsacz filtra usytuowany z boku
- Poliesterowy, antystatyczny filtr gwieżdzisty kat. "L"
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Zbiornik 65L z uchwytem i kółkami, INOX
- Zawór napowietrzający w standardzie
- Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø125mm z hamulcami, antystatyczne
- Wersja standardowa z wózkiem RAL 9005 (czarny), zbiornik INOX, obudowa filtra Ral 7001 (szary)
- X2 wersja zbiornik i obudowa filtra INOX,
- Rekomendowane akcesoria Ø40mm i Ø50mm

		A63X1.3GD	A65X1.3GD
Tension / Voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz
Power	Kw	2.6	5.2
Depression max	mbar max	300	290
Max working depression	mbar	220	220
Max air flow	m ³ /h	320	520
Primary filter surface	m ²	1,90	1,90
Absolute filter surface	m ²	2,20	2,20
Container capacity	Lt	65	65
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	75	77
Overall dimensions	Cm	64x77x162h	64x77x162h
Weight	Kg	77	93
Protection	IP	65	65
Ex Marking	EX	II 3G T4 II3D T135°C	II 3G T4 II3D T135°C