

ONE 21 & ONE22



DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø360mm
- Jednofazowe silniki szczotkowe dwustopniowe z chłodzeniem by-pass
- Głowica z ABS i metalu lakierowanego na czarno
- Niezależne przełączniki dla każdego silnika
- Wakuometr do kontroli wydajności filtracji
- Kabel elektryczny 9m z wtyczką Schuko
- ręczny otrząsacz filtra na górze odkurzacza
- Filtr gwieździsty poliestrowy kat. "L"
- Wlot z szybkozłączem Ø70mm
- Zbiornik 25 l. wyposażony w uchwyt i kółka

- Kółka tylne Ø125mm, kółka przednie Ø100mm z hamulcami
- Wersja lakierowana z wózkiem Ral 9005 (czarny), zbiornik i obudowa filtra Ral 7001 ((szary))
- X1 wersja ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej
- X2 wersja ze zbiornikiem i obudową filtra ze stali nierdzewnej
- X3 wersja ze zbiornikiem, obudową filtra i wózkiem ze stali nierdzewnej, ale z głowicą z malowaną/ABS
- Rekomendowane zastosowanie akcesoriów Ø40mm dla wersji 1-silnikowej i Ø50mm dla wersji 2-silnikowej

		ONE21	ONE22
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	1100	2200
Depression max	mbar	210	210
Max air flow	m ³ /h	170	340
Primary filtering surface	m ²	0,70	0,70
Absolute filtering surface	m ²	1,20	1,20
Container capacity	Lt	25	25
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	dB(A)	76	78
Overall dimensions	Cm	48x63x104h	48x63x104h
Weight	Kg	30	32
Protection	IP	44	44