

ONE32, ONE33, ONE62, ONE63 ONE102, ONE103



DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø460mm
- Jednofazowe silniki szczotkowe dwustopniowe z chłodzeniem by-pass
- Głowica z dźwiękoszczelnego ABS i metalu
- Niezależne przełączniki dla każdego silnika
- Wakuometr i czerwona lampka - kontrola efektywności filtrowania
- Kabel elektryczny 9m z wtyczką Schuko
- Ręczny otrząsacz filtra na głowicy
- Filtr gwieżdzisty poliestrowy kat. "L" - Ø460mm
- Wlot z szybkozłączem Ø70mm
- Zbiornik 39 lub 65 l z uchwytem i kółkami
- Zbiornik 100 l z uchwytem i kółkami
- Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø125mm z hamulcami
- Wersja lakierowana: wózek Ral 9005 (czarny), zbiornik i obudowa filtra Ral 7001 (szary)
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- X2 wersja ze zbiornikiem i obudową filtra INOX
- Rekomendowane akcesoria Ø40mm i Ø50mm

		ONE32	ONE33	ONE62	ONE63	ONE102	ONE103
Tension/Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	2200	3300	2200	3300	3300	3300
Depression max	mbar	210	210	210	210	210	210
Max air flow	m ³ /h	340	510	340	510	340	510
Primary filter surface	m ²	1.90	1.90	1,90	1,90	1,90	1,90
Absolute filter surface	m ²	2.20	2.20	2,20	2,20	2,20	2,20
Container capacity	Lt	39	39	65	65	100	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	73.80	74.30	73.80	74.30	73.80	74.30
Overall dimensions	Cm	78X64X121	78X64X121	78X64X135	78X64X135	78X64X156	78X64X156
Weight	Kg	54	56	56	58	60	62
Protection	IP	44	44	44	44	44	44