

AS1556X.3D, AS356X.3D



DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z silnikiem asynchronicznym 3-fazowym lub 1-fazowym jako opcja, zamontowane na dole - pod zbiornikiem ;ATEX EX II 3D
- Korpus urządzenia Ø560mm
- Kabel elektryczny 10m z wtyką przemysłową 3Ph+PE 16A IP67
- Nylonowy antystatyczny worek filtracyjny 200 mikronów
- Okienko inspekcyjne w pokrywie do sprawdzenia filtra workowego
- Wlot prosty Ø70
- Zawór napowietrzający w standardzie
- Zbiornik 150 l. INOX
- Kółka Ø63mm z hamulcami, antystatyczne

		AS1556X.3D	AS356X.3D
Tension/ Voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz
Power	Kw	1.5	2.6
Depression max	mbar max	250	300
Max working depression	mbar	200	220
Max air flow	m ³ /h	210	310
Primary filter surface	m ²	NO	NO
Upstream absolute filter	m ²	NO	NO
Downstream absolute filter	m ²	1,3	1,3
Cartridge filter surface	m ²	NO	NO
Container capacity	Lt	150	150
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	70	73
Overall dimensions	Cm	Ø56X116H	Ø56X116H
Weight	Kg	60	72
Protection	IP	55	55