

A346EP - A546KEP



DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z silnikiem 3-fazowym asynchronicznym umieszczone w obudowie ochronnej na tylnej stronie odkurzacza z pokrywą z ABS
- Kabel elektryczny 10m z wtyką 3Ph+PE 16A (4PIN)
- Filtr gwieżdzisty Ø460 kat. "L" z dużą powierzchnią filtracji
- Ręczny otrząsacz filtra na górze obudowy filtra
- Wakuometr do kontroli skuteczności filtrowania
- Waste bins of 39, 65 and 100 l.
- W modelach ze zbiornikami 39l i 65l, zbiornik ma zintegrowany chwyt i wyposażony jest w kółka
- W modelach 100 l., zbiornik wyposażony jest w kółka i

dwa uchwyty boczne

- W opcji z opaską do podnoszenia wózkiem widłowym
- Wlot Ø70
- Pojemnik na akcesoria i uchwyt na wąż z przodu
- Wspornik do zwijania kabla z tyłu
- Wersja lakierowana Ral 7001 (szary)
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- Kółka stałe Ø150mm oraz Ø125mm obrotowe z hamulcami
- Zawór napowietrzający zamontowany w standardzie w A546KEP
- Wersje z ochroną skuteczności IP65, znajdują się w modelach ATEX

		A346/30EP A346/60EP	A346EP	A546/30KEP A546/60KEP	A546KEP
Tension /Voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz	230-400V/HZ	230-400V/50Hz
Power	Kw	2,2	2,2	4	4
Depression Max	mbar max	300	300	290	290
Working depression	mbar	200	200	200	200
Max air flow	m ³ /h	310	310	520	520
Primary filter surface	m ²	1,90	1,90	1,90	1,90
Upstream absolute filter surface	m ²	2,20	2,20	2,20	2,20
Downstream absolute filter surface	m ²	NO	NO	NO	NO
Cartridge filter surface	m ²	5	5	5	5
Container capacity	Lt	39 / 65	100	39 / 65	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	74	74	76	76
Overall dimensions	Cm	64X113X123H (30LT) 64X113X134H (60LT)	64X113X160H	64X113X123H (30LT) 64X113X134H (60LT)	64X113X160H
Weight	Kg	115 (30LT) / 120 (60LT)	130	142 (30LT) / 160 (60LT)	170
Protection	IP	55	55	55	55