

AS556



DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z silnikiem 3-fazowym asynchronicznym umieszczone w obudowie ochronnej na tylnej stronie odkurzacza
- Korpus urządzenia Ø560mm
- Kabel elektryczny 10m w wtykę przemysłową 3Ph+PE 16A
- Nylonowy worek filtracyjny 200 mikronów
- Okienko inspekcyjne w pokrywie do sprawdzenia filtra workowego
- Wlot prosty Ø70
- Zbiornik 215 l
- Tylne kółka Ø150 mm z hamulcami, przednie kółka
- Ø125 mm obrotowe
- Wersja standard lakierowana RAL 9003 (biały)
- X1 wersja zbiornik INOX
- X2 wersja zbiornik i obudowa INOX

		A556
Tension/ Voltage	Volts	400-690V/50Hz
Power	Kw	4
Depression max	mbar max	400
Max working depression	mbar	200
Max air flow	m ³ /h	520
Primary filter surface	m ²	NO
Upstream absolute filter	m ²	NO
Downstream absolute filter	m ²	7.25
Cartridge filter surface	m ²	NO
Container capacity	Lt	215
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	73
Overall dimensions	Cm	66x134x145h
Weight	Kg	160
Protection	IP	55