

AS1556, AS256, AS356



DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z silnikiem asynchronicznym
- 3-fazowym lub 1-fazowym jako opcja, zamontowane na dole - pod zbiornikiem
- Korpus urządzenia Ø560mm
- Kabel elektryczny 10m long z wtyką przemysłową 3Ph+PE 16A
- Nylonowy worek filtracyjny 200 mikronów
- Okienko inspekcyjne w pokrywie do sprawdzenia filtra workowego
- Wlot prosty Ø70
- Zbiornik 150 l.
- Kółka Ø63mm z hamulcami
- Wersja lakierowana RAL 9003 (biały)
- X wersja zbiornik i pokrywa INOX

		AS1556	AS256	AS356
Tension/ Voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz
Power	Kw	1.1	1.5	2.2
Depression max	mbar max	230	250	310
Max working depression	mbar	175	210	200
Max air flow	m ³ /h	150	210	310
Primary filter surface	m ²	NO	NO	NO
Upstream absolute filter	m ²	NO	NO	NO
Downstream absolute filter	m ²	1,3	1,3	1,3
Cartridge filter surface	m ²	NO	NO	NO
Container capacity	Lt	150	150	150
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	70	64	73
Overall dimensions	Cm	Ø56X116H	Ø56X116H	Ø56X116H
Weight	Kg	60	65	72
Protection	IP	54	55	54