

ONE82WD , ONE82WP



DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø460mm
- 2 Jednofazowe silniki szczotkowe dwustopniowe z bypasem
- Głowica metalowa lakierowana czarna
- Niezależne przełączniki dla każdego silnika
- Wakuometr i czerwona lampka - kontrola efektywności filtrowania
- Kabel elektryczny 9m z wtyczką Schuko
- Model WD: workowy filtr poliestrowy do pyłu, filtr nylonowy, pływak do cieczy i wąż spustowy Ø30x1.5m z korkiem
- Model WP: filtr nylonowy, pływak do cieczy, pompa cieczy i wąż spustowy Ø30x3m z zaworem ręcznym

- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Zbiornik 80 l. z uchwytem i kółkami
- Tylne kółka Ø200mm, przednie kółka Ø100mm z hamulcami
- Model WD: wózek malowany Ral 9005 (czarny), obudowa filtra Ral 7001 (szary) i w wersji X1 zbiornik INOX
- Model WP: zbiornik INOX i wózek Ral 9005 (czarny)
- Dostarczany w standardzie wraz z poniższymi akcesoriami:
 - N.1 p/n 65042 redukcja 70/50 ocynkowana
 - N.1 p/n 65164 szczotka okrągła Ø50
 - M.3 p/n 35134.1 anystatyczny wąż poliuretanowy Ø50
 - N.2 p/n 65237A mufy antystatyczne Ø50

		ONE82WD	ONE82WPX1
Tension/Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	2200	2200
Depression max	mbar	210	210
Max air flow	m ³ /h	340	340
Primary filter surface	m ²	0.58	-
Absolute filter surface	m ²	-	-
Container capacity	Lt	85	85
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noice level	DbA	76	76
Overall dimensions	Cm	55X60X126	55X60X126
Weight	Kg	30	30
Protection	IP	44	44